

SE DESIGN

Pflegehinweise für Car-Wrapping Folien und Fahrzeugbeschriftungen

- Alle von uns eingesetzten Folien sind waschstraßenfest, warten Sie jedoch mindestens 72 Std. nach der Installation bis zur ersten Fahrzeugwäsche. Waschprogramme mit Heißwachs sollten nicht angewandt werden.
- Beim Verwenden von Hochdruckreinigern sollten Sie vorsichtig vorgehen. Ein Mindestabstand von 80 cm muss eingehalten werden. Der Wasserstrahl sollte nicht im in einem Spitzen Winkel auf die Folienkante gerichtet werden.
Reinigen Sie die Folie nicht mit Hochdruckdampf, da die hohe Temperatur die Haftung der Folie beeinträchtigen kann.
- Die Handreinigung sowie die Entfernung leichter Verschmutzungen kann mit einem feuchten Microfasertuch und klarem Wasser und neutralem Reiniger erfolgen.
- Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigungs- und Pflegeprodukte des jeweiligen Herstellers.
- Um den Oberflächenglanz zu erhalten, sollte die Oberfläche von den Folien jeden Monat gereinigt werden. Zudem empfiehlt sich eine Erst-imprägnierung nach der Installation mit einer Langzeitversiegelung. Entsprechende Reinigungs- und Pflegeprodukte können Sie bei uns erhalten.
- Sobald die Folie fleckig wird, sollte diese entfernt werden um den Lack zu schützen.

SE Design
Felix-Wankel-Straße 7
53881 Euskirchen

Telefon: 02251 - 866 13 16
Mobil: 0173 - 6808222
Email: stephan.ernst88@icloud.com