

SE DESIGN

Pflegehinweise Steinschlag- und Lackschutzfolie

- Alle Steinschlag- und Lackschutzfolien sind waschstraßenfest, warten Sie jedoch mindestens 72 Std. nach der Installation bis zur ersten Fahrzeugwäsche
- Beim Verwenden von Hochdruckreinigern sollten Sie vorsichtig vorgehen. Ein Mindestabstand von 80 cm muss eingehalten werden. Der Wasserstrahl sollte nicht im in einem Spitzen Winkel auf die Folienkante gerichtet werden.
Reinigen Sie die Folie nicht mit Hochdruckdampf, da die hohe Temperatur die Haftung der Folie beeinträchtigen kann.
- Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit einem feuchten Microfasertuch oder dem bei uns erhältlichen Universalreiniger
- Hartnäckige Verschmutzungen können mit Insektenentferner oder Isopropanolalkohol entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um aggressive Reiniger handelt, die nach der Anwendung mit Wasser abgespült werden müssen. Derartige Verschmutzungen sollten jedoch immer, sobald wie möglich entfernt werden, um den Einsatz scharfer Reiniger auf ein Minimum zu reduzieren.
- Um den Oberflächenglanz zu erhalten, sollte die Oberfläche von Lackschutzfolien alle 3 Monate mit der bei uns erhältlichen Folierversiegelung nach der Autowäsche behandelt werden.
- Sollten in der Lackschutzfolie von XPEL oder 3M leichte Kratzer sein, heilen diese bei 22°C innerhalb von 20 bis 30 Minuten selbst. In kälteren Klimazonen, oder um den Prozess zu beschleunigen, können Sie ca. 50°C heißes Wasser auf die betroffene Stelle der Folie gießen.

SE Design

Felix-Wankel-Straße 7
53881 Euskirchen

Telefon: 02251 - 866 13 16

Mobil: 0173 - 680 82 22

Email: stephan.ernst88@icloud.com